



## PVC GRAU G1

KUNSTSTOFFSCHLAÜCHE

**PVC GRAU** Schläuche sind vollflexible, leichte Schläuche für verschiedene Anwendungsbereiche. Die Schläuche sind geeignet für flexible Montage und lassen sich problemlos an runden und ovalen Anschlussstücken montieren. Außerdem sind die Schläuche imstande, langfristig Schwingungen aufzufangen. Dieser Schlauch ist sehr flexibel und besteht aus PolyVinylchloride.

**Auch mit M1-Folie lieferbar !**

### ANWENDUNG

- Mechanische Belüftungssysteme
- Luftaufbereitungsinstallationen
- Entlüftungsschränke
- Entlüften/Entladen bei Haushaltsgeräten wie Wäschetrockner


### TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer: G1{Ø}  
 Temperaturbereich: -30 °C to 70 °C  
 Betriebsdruck: up to +3000 Pa  
 Luftgeschwindigkeit: max. 30 m/s  
 Biegeradius: min. 0.56 x Ø  
 Durchmesserbereich: 82 – 203 mm  
 Standardlänge: 6 und 10 mtr

Drahtabstand:  
 Ø 82 mm 25mm  
 Ø 102 - 203mm 36mm

Standardfarbe: Grau

### DRUCKVERLUST (GERADER SCHLAUCH)



Die **PVC GRAU** Schläuche erfüllen alle Anforderungen spezifiziert in: EN 13180:

„Lüftung von Gebäuden - Luftleitungen - Maße und mechanische Anforderungen für flexible Luftleitungen“

#### HAFTUNG:

Die Informationen in diesem technischen Datenblatt sind gültig ab dem Zeitpunkt der Veröffentlichung. DEC INTERNATIONAL behält sich jederzeit das Recht vor, gegebenenfalls Anpassungen und Änderungen von Details durchzuführen. Um Mißverständnisse auszuschließen, sollten Interessenten Kontakt mit dem Unternehmen aufnehmen um festzustellen, ob seit dem Erstellungsdatum dieser Datenblätter Material- und/oder Informationsänderungen stattgefunden haben.

#### ACHTUNG:

Der Objektberater ist für die eigentliche System- und Montage des Produkts verantwortlich. Angegebene Werten bezüglich Temperatur können nicht benützt werden um die physischen Eigenschaften festzustellen. Diese Eigenschaften sind auch abhängig von der Luftfeuchtigkeit sowie von der Temperatur der Luft innerhalb und außerhalb der Klimaanlage.

#### WARENZEICHEN:

Das DEC Logo und DEC International sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen der Dutch Environment Corporation BV in den Niederlanden und / oder anderen Ländern.

#### Einschränkungen im Anwendungsbereich

Die PVC Schläuche sind nicht geeignet für das Abführen von Verbrennungsprodukten ögeheizter Kessel und offenen Herden. Außerdem sind die Schläuche nicht geeignet für den Transport von Luft mit hoher Konzentration von Säuren und Basen