

SONODEC 250+ COMBIDEC 2100

THERMISCH UND AKUSTISCH ISOLIERTE PRODUKTE

Die **SONODEC 250/COMBIDEC 2100** besteht aus einem perforierten Aluminiumlaminat Innenschlauch, eine akustische und thermische Isolierwollschicht und einem Aluminiumlaminat Außenschlauch (Combidec2100).

ANWENDUNG

- Belüftungssysteme
- Klimaanlage
- das Verhindern von Kondensatbildung in Luftaufbereitungssystemen
- Reduktion von Installationsgeräuschen


TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer:	DSXC1G{Ø}
Temperaturbereich:	
Innenschlauch:	-30 °C bis 250 °C
Außenmantel:	-30 °C bis 140 °C
Betriebsdruck:	bis +3000 Pa
Luftgeschwindigkeit:	max. 30 m/s
Biegeradius:	0.54 x Ø + 25mm
Durchmesserbereich:	82 – 508 mm
Standardlänge:	6 mtr

MATERIALAUFBAU

Innenschlauch:	alu/poly laminat
Sperrschicht:	polyester film
Isolierwolldecke:	25mm, 16kg/m³
Außenschlauch:	alu/poly/pvc laminat
R-Wert Isolierwolle:	0.65 m² K/W (ASTM C177-76)
Standardfarbe:	aluminium

DRUCKVERLUST (GERADER SCHLAUCH)



Die **SONODEC 250/COMBIDEC 2100** Schläuche erfüllen alle Anforderungen spezifiziert in EN 13180:

„Lüftung von Gebäuden - Luftleitungen - Maße und mechanische Anforderungen für flexible Luftleitungen“

Auf Anfrage kann der **SONODEC 250/COMBIDEC 2100** auch mit einer 50 mm Isolierschicht bestellt werden, die Artikelnummer wird dann DSXC1G50{Ø}. R-Wert Isolierwolle: 1.3 (50 mm) m² K/W (ASTM C177-76).

HAFTUNG:

Die Informationen in diesem technischen Datenblatt sind gültig ab dem Zeitpunkt der Veröffentlichung. DEC INTERNATIONAL behält sich jederzeit das Recht vor, gegebenenfalls Anpassungen und Änderungen von Details durchzuführen. Um Mißverständnisse auszuschließen, sollten Interessenten Kontakt mit dem Unternehmen aufnehmen um festzustellen, ob seit dem Erstellungsdatum dieser Datenblätter Material- und/oder Informationsänderungen stattgefunden haben.

ACHTUNG:

Der Objektberater ist für die eigentliche System- und Montage des Produkts verantwortlich. Angegebene Werten bezüglich Temperatur können nicht benützt werden um die physischen Eigenschaften festzustellen. Diese Eigenschaften sind auch abhängig von der Luftfeuchtigkeit sowie von der Temperatur der Luft innerhalb und außerhalb der Klimaanlage.

WARENZEICHEN:

SONODEC, das DEC Logo und DEC International sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen der Dutch Environment Corporation BV in den Niederlanden und / oder anderen Ländern.

Einschränkungen im Anwendungsbereich

Die SONO Schläuche sind nicht geeignet für das Abführen von Verbrennungsprodukten, ölgeheizter Kessel und offenen Herden. Außerdem sind die Schläuche nicht geeignet für den Transport von Luft mit hoher Konzentration von Säuren und Basen



SONODEC 250+ COMBIDEC 2100

THERMISCH UND AKUSTISCH ISOLIERTE PRODUKTE

SCHALLDÄMPFUNG

SONODEC 250/ COMBIDEC 2100		(Test report nr. AB323-3 Peutz bv - Die Niederlande)					
Dn (mm)	L (mtr)	Einfügungsdämpfung, dB - Mid-frequenz, Hz					
		125	250	500	1000	2000	4000
82	1	11	12	22	33	37	20
	2	15	19	32	65	60	33
102	1	3	8	20	35	26	15
	2	5	13	32	67	42	23
127	1	4	8	17	29	23	17
	2	6	14	30	58	39	25
160	1	6	11	18	34	20	11
	2	10	18	34	59	27	18
203	1	1	4	10	20	8	8
	2	4	10	23	44	19	16
254	1	3	7	13	17	8	10
	2	5	11	23	35	14	14
315	1	4	6	12	16	7	8
	2	5	11	21	27	12	13
457	1	3	4	6	5	4	7
	2	9	11	14	10	9	10
508	1	2	5	10	7	5	6
	2	6	9	18	12	9	10

HAFTUNG:

Die Informationen in diesem technischen Datenblatt sind gültig ab dem Zeitpunkt der Veröffentlichung. DEC INTERNATIONAL behält sich jederzeit das Recht vor, gegebenenfalls Anpassungen und Änderungen von Details durchzuführen. Um Mißverständnisse auszuschließen, sollten Interessenten Kontakt mit dem Unternehmen aufnehmen um festzustellen, ob seit dem Erstellungsdatum dieser Datenblätter Material- und/oder Informationsänderungen stattgefunden haben.

ACHTUNG:

Der Objektberater ist für die eigentliche System- und Montage des Produkts verantwortlich. Angegebene Werten bezüglich Temperatur können nicht benützt werden um die physischen Eigenschaften festzustellen. Diese Eigenschaften sind auch abhängig von der Luftfeuchtigkeit sowie von der Temperatur der Luft innerhalb und außerhalb der Klimaanlage.

WARENZEICHEN:

SONODEC, das DEC Logo und DEC International sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen der Dutch Environment Corporation BV in den Niederlanden und / oder anderen Ländern.

Einschränkungen im Anwendungsbereich

Die SONO Schläuche sind nicht geeignet für das Abführen von Verbrennungsprodukten ölgeheizter Kessel und offenen Herden. Außerdem sind die Schläuche nicht geeignet für den Transport von Luft mit hoher Konzentration von Säuren und Basen