



SMOKEDEC

ДЫМОВОЙ КАРТРИДЖ

Свойства

Дымовой картридж **SMOKEDEC** - эффективное и простое средство, позволяющее наблюдать любое движение воздуха в системах вентиляции и дымоходах.

- Поток воздуха вокруг решеток во время балансировки системы вентиляции.
- Утечка в шлангах при высоком давлении.
- Проверка потока воздуха из дымохода.
- Контроль бойлеров.
- Сохранение энергии: тяга от дверей и окон.

Рабочий процесс

Каждый картридж выделяет значительный объем серовато-белого дыма такой же плотности, как и воздух, что позволяет наблюдать реальное движение воздуха, без нисходящих или восходящих потоков. Серовато-белый цвет дыма виден даже в темных углах. Дым ионизирован, он не содержит масла и выделяется однородным непрерывным потоком. Выберите подходящий по времени горения картридж

Инструкция

Установите его на негорючую поверхность и зажгите.

Никогда не оставляйте активированный Smokedec без присмотра.

Предупреждение

Smokedec предназначен только для профессионального использования по назначению и в соответствии с инструкцией. Избегайте контакта с дымом, не вдыхайте его. Комнату нужно проветрить после использования. Храните дымовые картриджи под замком.

Меры предосторожности

- При попадании дыма в глаза промойте их.
- При работе с картриджем надевайте перчатки.
- В целях безопасности держите рядом огнетушитель.

Smokedec	Продолжительность дыма	Объем дыма	Вес одного картриджа	В упаковке
SM045	45 секунд	2.5 м ³ /ч	3 грамма	10 x 10
SM065	65 секунд	8.5 м ³ /ч	9 грамм	10 x 10
SM150	3-4 минуты	17 м ³ /ч	18 грамм	10 x 5
SM240	3-4 минуты	55 м ³ /ч	60 грамм	10 x 5
SM300	6-8 минут	400 м ³ /ч	430 грамм	6 x 1

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ:

Информация, содержащаяся в этой брошюре соответствует дате публикации. DEC INTERNATIONAL оставляет за собой право вносить изменения в информацию в любое время без предварительного уведомления. Для того, чтобы избежать ошибок, любой заинтересованной стороне рекомендуется обращаться в DEC INTERNATIONAL, чтобы уточнить, не была ли изменена информация в брошюре со дня ее публикации.

ПОЖАЛУЙСТА ИМЕЙТЕ ВВИДУ:

Консультант несет ответственность за фактический монтаж изделия. Указанные значения в отношении температуры, не подходят для использования с целью определения физических свойств. Эти свойства также зависят от влажности и температуры воздуха внутри и снаружи системы вентиляции и кондиционирования.

ТОРГОВАЯ МАРКА:

DEC INTERNATIONAL и логотип DEC являются торговой маркой компании Dutch Environment Corporation BV в Нидерландах и / или других странах.